仕			様
種類・形式			ポット式：強制対流形
点火方法			電気点火
使用燃料			灯油（JIS 1号）
暖房出力 熱効率		最大	4.50kW 86.0%
		最小	1.54kW 86.0%
燃料消費量		最大	5.24kW (0.509L/h)
		最小	1.79kW (0.174L/h)
標準適室	温暖地	木造住宅	12畳
		コンクリート住宅	16畳
	寒冷地	木造住宅	12畳
		コンクリート住宅	19畳
油タンク容量			7.0L
燃焼持続時間			13.8~40.2時間
電源電圧及び周波数			単相100V 50/60Hz
消費電力		点火時	250/250W
		燃焼時	52/ 47W
		待機時	1.2/1.1W
		最大	680/680W（点火初期に短時間発生）
電流ヒューズ			4A
送風機	モータ	燃焼用	くま取りコイル形
		対流用	くま取りコイル形
	ファン	燃焼用	ターボファン
		対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径			70~80mm
重量			20kg
安全装置			対震自動消火装置
			不完全燃焼防止装置
			点火安全装置
			停電安全装置
			過熱防止装置
			燃焼制御装置
附属品			標準給排気筒セット
			壁固定金具

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF-S45CT型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成 年 月 日	